


殺菌庫シリーズ

101 型

型式番号	101 型	
乾燥機能	無	
本体寸法 W×D×H(脚)	575×500×432mm(27)	
収納物	包丁:20本 最大寸法柄160mm、刃渡305mm	
電気用品名	電気消毒器 	
定格電圧	100V 50/60Hz	
消費電力	殺菌灯	10W×1本



118 型

型式番号	DS-118 型	118 型
乾燥機能	有(DS式)	無
本体寸法 W×D×H(脚)	750×450×800mm(250)	
収納物	包丁:42本 最大寸法柄170mm、刃渡310mm	
電気用品名	電気消毒器 	
定格電圧	100V 50/60Hz	
消費電力	殺菌灯	15W×2本
	乾燥機	450W



113 型

※写真はDS-113型です。

型式番号	DS-113 型	113 型
乾燥機能	有(DS式)	無
本体寸法 W×D×H(脚)	600×500×1,030mm(250)	
収納物	包丁:20本 最大寸法柄155mm、刃渡290mm まな板:6枚 最大寸法:645×365×43mm	
電気用品名	電気消毒器 	
定格電圧	100V 50/60Hz	
消費電力	殺菌灯	15W×3本
	乾燥機	450W



114A 型

※写真はDS-114A型です。

型式番号	DS-114A 型	114A 型
乾燥機能	有(DS式)	無
本体寸法 W×D×H(脚)	850×600×1,430mm(250)	
収納物	包丁:30本 最大寸法柄165mm、刃渡380mm まな板:10枚 最大寸法:1,045×465×43mm	
電気用品名	電気消毒器 	
定格電圧	100V 50/60Hz	
消費電力	殺菌灯	15W×3本
	乾燥機	500W



115A 型


※写真はDS-115A型です。

式番号	DS-115A 型	115
乾燥機能	有(DS式)	無
体寸法 ×H(脚)	600×600×1,650mm(2)	
納物	包丁:20本 最大寸法柄165mm、刃渡39 まな板:6枚 最大寸法:1,265×465×43 しゃもじ:1,230/10本	
用品名	電気消毒器 	
格電圧	100V 50/60Hz	
費電力	殺菌灯	15W×3本
	乾燥機	450W



115B 型

※写真はDS-115B型です。

式番号	DS-115B 型	115B
乾燥機能	有(DS式)	無
体寸法 ×H(脚)	600×600×1,650mm(250)	
納物	可変式棚4段/パイプ棚) または メッシュ棚	
用品名	電気消毒器 	
格電圧	100V 50/60Hz	
費電力	殺菌灯	15W×3本
	乾燥機	450W



殺菌ランプの試験

1000 時間使用後の 15W 殺菌ランプを使用し、50cm の距離から、寒天培地場の菌を照射する試験を行いました。

試験の結果、大腸菌の場合、15 秒後には 97.5% が死滅し、60 秒後には残菌ゼロとなりました。1 分を要せずに 99.9% 以上の大腸菌が死滅した事になります。

この条件における様々な菌に対する殺菌効果試験の結果は右表になります。殺菌庫に設置された殺菌ランプはこの試験の様に収納物に対して直行光を当てられない箇所があります。しかし、庫内を乱反射させる事により隅々までその効果をもたらす設計になっています。反射をすると紫外線の強度は落ちますが、時間をかける事で同じ効果をうる事ができます。



※DS が付くと乾燥タイプになります。

殺菌ランプの殺菌効果



殺菌庫シリーズ

殺菌庫の型式一覧表

殺菌庫型式	殺菌乾燥式	本体寸法 間口×奥行×高さ(足) <mm>	収納物				定格電圧 50/60Hz	定格消費電力 (W)	殺菌灯出力 (W)×本	ヒーター出力 (W)	製品重量(kg)		その他		
			包丁 <本>	まな板 最大寸法<mm>		包丁 <本>					まな板 最大寸法<mm>			DS	
56	—	250×110×400(壁掛用)	5	柄:140/刃渡:240		—	—	100V	9	6×1	—	8	—		
100	—	600×180×630(壁掛用)	10	柄:165/刃渡:320		—	—	100V	13	10×1	—	20	—		
102	—	600×275×482(27)	10	柄:160/刃渡:240		—	—	100V	13	10×1	—	20	—		
101	—	575×500×432(27)	20	柄:160/刃渡:305		—	—	100V	13	10×1	—	25	—		
112	DS-112	700×500×442(27)	12	柄:160/刃渡:305		3	615×340×40	100V	38 500(DS)	15×2	450(DS)	31	36	DS型の高さ寸法は552	
118	DS-118	750×450×800(250)	42	柄:170/刃渡:310		—	—	100V	38 500(DS)	15×2	450(DS)	42	47		
116	DS-116	500×350×777(27)	8	柄:180/刃渡:430		4	615×305×32	100V	38 500(DS)	15×2	450(DS)	25	30	DS型の高さ寸法は887	
108	DS-108	300×500×1,440(60)	8	柄:155/刃渡:290		4	850×365×40	100V	27 500(DS)	6×3	450(DS)	35	40	DS型の高さ寸法は1,550	
113	DS-113	600×500×1,030(250)	20	柄:155/刃渡:290		6	645×365×43	100V	57 500(DS)	15×3	450(DS)	42	47		
103	DS-103	850×500×1,460(300)	30	柄:175/刃渡:285		12	735×365×43	100V	57 550(DS)	15×3	500(DS)	66	71	しゃもじ 660/10本	
114A	DS-114A	850×600×1,430(250)	30	柄:165/刃渡:380		10	1,045×465×43	100V	57 550(DS)	15×3	500(DS)	66	71		
114B	DS-114B	850×600×1,430(250)	15	柄:165/刃渡:380		10	1,045×465×43	100V	57 550(DS)	15×3	500(DS)	64	69	しゃもじ 1,030/10本	
114C	DS-114C	850×600×1,430(250)	15	柄:165/刃渡:380		5	1,045×465×43	100V	57 550(DS)	15×3	500(DS)	65	70	しゃもじ:1,030/10本 プレート:最大φ500/5枚	
114D	DS-114D	850×600×1,430(250)	30	柄:165/刃渡:380		24	500×465×34	100V	57 550(DS)	15×3	500(DS)	69	74		
115A	DS-115A	600×600×1,650(250)	20	柄:165/刃渡:395		6	1,265×465×43	100V	57 500(DS)	15×3	450(DS)	61	66	しゃもじ 1,230/10本	
115AT	DS-115AT	600×600×1,650(250)	10	柄:165/刃渡:395		6	1,265×465×43	100V	57 500(DS)	15×3	450(DS)	61	66	しゃもじ:1,230×390/各10本 パンチング棚1ヶ所	
115B	DS-115B	600×600×1,650(250)	棚4段/パイプ棚またはメッシュ棚						100V	57 500(DS)	15×3	450(DS)	68	73	棚可変式
120	DS-120	1,060×530×1,210(250)	プレートφ485まで10枚、メッシュ棚1段						100V	57 550(DS)	15×3	500(DS)	79	84	

※ DS仕様は乾燥機能付

特注品も承ります。
お気軽にご相談ください。

- 材質はオールステンレス SUS304 型
- 収納物や設置スペースに合わせて制作可能。
- タイマーメモリによりワンタッチ自動運転。



テーブル殺菌庫 型式一覧表 <全共通>包丁最大寸法:刃360mm、柄160mm/まな板最大寸法:610×410×43mm

乾燥機能	型式 (TK)包丁 まな板タイプ (TR)棚タイプ	本体寸法 W×D×H(脚)	収納物		バックガード	定格電圧 (50/60Hz)	定格消費電力 (W)	殺菌灯出力 (W)×数	ヒーター出力 (W)
			包丁	まな板					
(乾燥有)	TK75	750×600×850(100)	10本	8枚	無	100V	38 530(DS)	15×2	500(DSのみ)
	TK75B		無	有					
	TK90	900×600×850(100)	20本	8枚	無				
	TK90B		無	有					
	TK120	1,200×600×850(100)	20本	14枚	無				
	TK120B		無	有					
TK150	1,500×600×850(100)	20本	6枚	無					
TK150B		左半分が可変式2段棚	有	有					
(乾燥無)	TK180	1,800×600×850(100)	20本	9枚	無				
	TK180B		左半分が可変式2段棚	有	有				
(乾燥無)	TR75	750×600×850(100)	可変式2段棚		無	100V	38 530(DS)	15×2	500(DSのみ)
	TR75B		有	有					
	TR90	可変式2段棚		無					
	TR90B	有	有						
	TR120	可変式2段棚		無					
	TR120B	有	有						
	TR150	可変式2段棚		無					
	TR150B	有	有						
TR180	可変式2段棚		無						
TR180B	有	有							

※Hは800mmも対応可能です。

◎ガラス(石英ガラス以外)は紫外線を透過しませんので、目には影響ありません。※包丁・まな板・小物のサイズ・数量によって別注も承っています。

型式名について
DS-TK□□□B
乾燥機能付 包丁 W×D×H / まな板タイプ (TRは棚タイプ)

オプション
テーブル奥行延長
1mm~200mmまでテーブルの奥行きを延長可能です。バックガードタイプも対応できます。
型例) DS-TK90B-120

その他の仕様も対応可能
巾、奥行、高さの指定製作、収納物の種類や数量に合わせて設計製作等も対応させて頂きますので、是非ご相談ください。